

Trocken selbstansaugende Membranpumpe

Série LB

Pompe à membrane auto - amorçante à sec

„Die Allesfresserpumpe“	„Pompe omnivore“
<p>Eine der wenigen Pumpen, welche in der Lage ist, sowohl dicke Schlämme als auch faserige Produkte, Wasser mit Schmiergel, Jauche, sowie feste Schwemmkörper bis Ø 50 mm zu fördern. Die LB-Pumpe ist absolut selbstansaugend und trockenlaufsicher. Ob das zu fördernde Gut leicht sauer oder alkalisch ist, diese aussergewöhnliche Pumpe kann nach ihren Bedürfnissen geliefert werden.</p> <p>Spezifikationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membranpumpe, trocken selbstansaugend - Elektro-, Benzin- oder Dieselmotor, 1 - 6 KW - Pumpenkörper aus Aluminium - Neopren-Membrane - Ansaughöhe bis 7 m - Förderhöhe bis max. 15 m - Leistungen bis ca. 45 m³/Std. - Lieferbar auf Handkarren oder Anhänger, funktionsbereit <p>Die ideale „Allesfresserpumpe“ für Feuerwehren, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Bau-gewerbe etc.</p>	<p>La pompe qui ne refuse pas de pomper des boues épaisses, de l'eau contenant des produits abrasifs ou fibres, des corps solides en suspension jusqu'à 50 mm de diamètre, du purin etc. Elle est totalement auto - amorçante et supporte sans dommage la marche à sec. Que les produits traités soient légèrement acides ou alcalins cette pompe extraordinaire vous est livrée selon vos besoins.</p> <p>Spécifications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompe à membrane, auto - amorçante à sec - Moteur électrique, à essence ou diesel, 1 - 6 KW - Corps de pompe en aluminium - Membrane en néoprène - Hauteur d'aspiration jusqu' à 7 m - hauteur de refoulement max. 15 m - Débit jusqu'à env. 45 m³/h - Livrable sur chariot ou remorque, prêt à fonctionner <p>La pompe omnivore idéale pour les sapeurs-pompiers, l'industrie, l'artisanat, l'agriculture, l'industrie du bâtiment etc.</p>



Image/Bild : LB-1/3

Typ Type	Volumenstrom débit [m ³ /h]	Druck pression [mWS] [mCE]	Ansaug aspiration [mWS] [mCE]	Durchgang passage [mm]	Motor moteur [kW]	Gewicht poid [kg]*	Anschlüsse raccords ["] [mm]
LB-1/3	20	15	7.0	50	1.5	78	3"
LB-1/4	33	15	7.0	60	3.0	107	4"
LB-2/4	30	15	7.0	50	3.0	170	Ø 100
LB-2/6	45	15	7.0	60	6.0	428	Ø 125

* Indication du poids : pompe y compris chariot / Gewichtsangabe : Pumpe inkl. Fahrgestell